INNOVATION IN SERVICE OF SURFACES

ABRASIVOS ALICANTE

QUÍMICOS
CHEMICALS
QUÍMICOS

2015

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Acid-Plus

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Eliminador de cemento, yeso, óxido, cal, salitre, etc.

MATERIALES: Gres, Barro, Granito, Porcelánico, Piedra no pulida, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (2-4%): Diluir de 200ml a 400ml en 10 litros de agua, según nivel de suciedad. Posteriormente aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua. **Aplicación con máquina rotativa (10-15%):** Diluir de 1000ml a 1500ml de ACID PLUS en 10 litros de agua, según nivel de suciedad y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar con agua y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

EN Cement, plaster, rust, lime, salt, etc remover.

MATERIALS: Stoneware, Clay, Granite, Porcelanic, Unpolished Stone, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual Application (2-4%): Dilute 200ml to 400 ml of ACID PLUS in 10 liters of water, according to dirt level. Next, apply with the mop to clean the surface. Leave on a few minutes and rinse with water. **Application with rotating machinery (10-15%):** Dilute 1000ml to 1500ml of ACID PLUS in 10 liters of water, according to dirt level and distribute it with the mop to clean the surface. Use the low-speed rotating machine (140-250rpm) and brown or black FLOOR PAD. Rinse with water and collect the dirt, preferably with wet vacuum.

PT Eliminador de Cimento, gesso, cal, salitre, óxido, etc.

MATERIAIS: Grês, Barro, Granito, Porcelânico, Pedra não polida.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual (2-4%) Diluir de 200ml a 400ml em 10 litros de água, segundo o nivel de sujidade. Posteriormente aplicar com uma esfregona ou pano sobre a superficie a limpar. Deixar atuar alguns minutos e limpar com água. **Aplicação con máquina rotativa (10-15%)** Diluir de 1000ml a 1500ml de ACID PLUS em 10 litros de água, segundo o nivel de sujidade e distribuir com uma esfregona ou pano sobre a superficie a limpar. Passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250rpm) e o DISCO FLOOR PAD de cor marrón ou preto. Limpar com água e recolher a sujidade, preferentemente com um aspirador de líquidos.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ No ataca a los metales
- ✓ No tóxico
- ✓ No contiene ácido clorhídrico
- ✓ Rápida acción
- ✓ Producto concentrado
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Does not attack metals
- ✓ Non toxic
- ✓ Does not contain hydrochloricacid
- ✓ Fast action
- ✓ Concentrated product
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Não ataca os metáis
- ✓ Não toxico
- ✓ Não contém Ácido Clorhídrico
- ✓ Rápida ação
- ✓ Perfumado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 143	▲ Ref. 144

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Wax-Off

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Eliminador de ceras y cristalizadores

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (10%): Diluir 1000ml de WAX OFF en 10 litros de agua. Distribuir la disolución de producto sobre la superficie a decapar mediante fregona o mopa. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua hasta dejar la superficie neutra. **Aplicación con máquina rotativa (10%):** Diluir 1000ml de WAX OFF en 10 litros de agua y distribuir la disolución de producto sobre la superficie a decapar a través del depósito de la máquina rotativa o mediante fregona. Dejar actuar unos minutos sobre la superficie. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250rpm) y DISCO FLOOR PAD de color marrón o negro. Recoger la cera decapada, preferentemente con un aspirador de líquidos, y aclarar con agua a través de la máquina rotativa y DISCO FLOOR PAD de color rojo.

EN Wax and Crystallizer remover.

MATERIALS: All type of materials.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual Application (10%): Dilute 1000ml of WAX OFF in 10 liters of water. Distribute the product solution on the surface to strip with mop. Leave on for a few minutes and rinse with water to leave the surface neutral. **Application with rotating machinery (10%):** Dilute 1000ml of WAX OFF in 10 liters of water and distribute the product solution on the surface to be pickled through the deposit of the rotative machine or by mop. Leave on the surface for a few minutes. Use low-speed rotating machine (140-250rpm) and brown or black FLOOR PAD. Collect the pickled wax, preferably with a wet vacuum, and rinse with the rotating machine and red FLOOR PAD.

PT Eliminador de ceras e cristalizadores.

MATERIAIS: Todo tipo de materiais.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual (10%): Diluir 1000 ml de WAX-OFF em 10 litros de água. Distribuir a dissolução do produto sobre a superficie a decapar com uma esfregona ou pano. Deixar atuar alguns minutos e limpar com água até deixar a superficie neutra. **Aplicação con máquina rotativa (10%):** Diluir 1000 ml de WAX-OFF em 10 litros de água e distribuir a dissolução do produto sobre a superficie a decapar através do depósito da máquina rotativa ou mediante uma esfregona. Deixar atuar alguns minutos sobre a superficie. Passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250rpm) e o DISCO FLOOR PAD de cor marrón ou preto. Recolher a cera decapada, preferentemente com um aspirador de líquidos e limpar com água através da máquina rotativa e o DISCO FLOOR PAD de cor vermelha.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ No deja residuos
- ✓ Rápida acción
- ✓ Alto poder desengrasante
- ✓ Producto concentrado
- ✓ No tóxico
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Leaves no residues
- ✓ Fast action
- ✓ High degreasing power
- ✓ Concentrated product
- ✓ Non toxic
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Não deixa residuos
- ✓ Rápida ação
- ✓ Alto poder desengordurante
- ✓ Não toxico
- ✓ Perfumado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
Ref. 145	Ref. 146

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Deter-Graff

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Eliminador de grafiti, tintas y pintura.

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%); Aplicar DETER-GRAFF puro con brocha o cepillo, hasta que empiece a disolver el graffiti. Volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último aclarar preferiblemente con agua caliente frotando enérgicamente la superficie. **Aplicación con máquina hidrolimpiadora (100%):** Aplicar DETER-GRAFF puro con rociadora, brocha o cepillo hasta que empiece a disolver el graffiti. volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último aclarar con máquina hidrolimpiadora de alta presión, preferiblemente con agua caliente.

RECOMENDACIONES »

- Usar protección adecuada: guantes y gafas.
- Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla.
- Para superficies calcáreas (mármol, terrazo, etc) superficies plásticas y metálicas, hacer una prueba previa.

EN Graffiti, ink and paint remover.

MATERIALS: All type of materials.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (100%); Apply pure DETER-GRAFF with brush, until it begins to dissolve the graffiti. Re-apply and leave for a couple of minutes. Finally rinse preferably with hot water vigorously rubbing the surface. **Washer machine application (100%):** Apply pure DETER-GRAFF with spray gun, or brush, until it begins to dissolve the graffiti. Re-apply and leave for a couple of minutes. Finally rinse with high pressure washer, preferably with hot water.

RECOMENDATIONS »

- Use suitable protection: gloves and glasses.
- For interior surfaces and prolonged use, it is recommended using mask.
- For limestone surfaces (marble, terrazzo, etc.) metal and plastic surfaces, do a pretest.

PT Eliminador de Grafiti e Tintas.

MATERIAIS: Todo tipo de materiais.

MODO DE EMPREGO »

Aplícação manual (100%) Aplicar DETER-GRAFF puro com um pincel ou uma escova, até que se começe a dissolver o grafiti. Voltar a aplicar e deixar atuar durante um par de minutos. Por último limpar de preferência com água quente esfregando enérgicamente a superficie. **Aplicação com máquina hidrolimpadora (100%)** Aplicar DETER-GRAFF puro com jacto ou escova até que começe a dissolver o grafiti, voltar a aplicar e deixar atuar durante um par de minutos. Por último limpar com a máquina hidrolimpadora de alta pressão, de preferência com água quente.

RECOMENDAÇÕES »

- Usar proteção adequada: luvas e óculos.
- Para superficies cobertas e uso prolongado é recomendável o uso de mascara de proteção.
- Para superficies calcáreas (mármore, bege bahia,etc) superficies plásticas e metálicas fazer uma prova antes do uso.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Rápida acción
- ✓ Producto concentrado
- ✓ No viscoso
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Fácil aplicación

EN
- ✓ Fast action
- ✓ Concentrated product
- ✓ Non viscous
- ✓ Controlled foam
- ✓ Easy application

PT
- ✓ Rápida ação
- ✓ Produto concentrado
- ✓ Não viscoso
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Fácil aplicação

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
Ref. 147	Ref. 148

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Stain-Off

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Detergente Desengrasante.

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación Manual (2-4%): Diluir de 200 a 400ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar. **Aplicación con máquina alta presión (1-3%):** Introducir STAIN OFF puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 1 al 3% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar. Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua. **Aplicación con máquina fregadora (1-2%):** Diluir de 100 a 200ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según el nivel de suciedad, dentro del depósito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora. **Aplicación con máquina rotativa (5-10%):** Diluir de 500 a 1000ml de STAIN OFF en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250r.p.m) y disco FLOOR PAD de color marrón o negro. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

EN Degreasing Detergent.

MATERIALS: All type of materials.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (2-4%);Dilute 200 to 400ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse. **Application with high pressure machine (1-3%):** Introduce pure STAIN OFF in high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine from 1 to 3% depending on the level of dirt to remove. Apply the product solution on the surface to be cleaned according to the machine instructions. Finally rinse with water. **Scrubbing machine application (1-2%):** Dilute 100 to 200ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level, inside the tank with clean water in scrubbing machine. Start by scrubbing according to the scrubbing machine instructions. **Application with rotating machinery (5-10%):** Dilute 500 to 1000ml of STAIN OFF in 10 liters of water according to dirt level, and distribute with mop to clean the surface. Use low-speed rotating machine (140-250r.p.m) and brown or black FLOOR PAD. Rinse and pick up dirt, preferably with wet vacuum.

PT Eliminador de gorduras vegetais, animais e minerais.

MATERIAIS: Todo tipo de materiais.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação Manual (2-4%): Diluir de 200 ml a 400 ml de STAIN-OFF em 10 litros de água segundo o nivel de sujidade. Aplicar com esfregona ou pano sobre a superficie a limpar. Deixar atuar alguns minutos e limpar. **Aplicação com máquina de alta pressão (1-3%):** Introduzir o STAIN-OFF puro dentro da máquina de alta pressão. Regular o potenciómetro da máquina de 1 a 3% dependendo do nivel de sujidade a eliminar. Aplicar a dissolução do produto sobre a superficie a limpar segundo as instruções da máquina. Por último limpar com água. **Aplicação com máquina de esfregar (1-2%):** Diluir de 100 a 200ml de STAIN-OFF em 10 litros de água segundo o nivel de sujidade, dentro do depósito de água limpa da máquina de esfregar. Começar a esfregar segundo instruções da máquina de esfregar. **Aplicação com máquina rotativa (5-10%):** Diluir de 500 a 1000ml de STAIN-OFF em 10 litros de água segundo o nivel de sujidade e distribuir com a esfregona ou pano sobre a superfície a limpar. Passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250 r. p.m.) e o disco FLOOR PAD de cor marrón ou preto. Limpar e recolher a sujidade de preferência com aspirador de líquidos.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Rápida acción
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Producto concentrado
- ✓ Alto poder desengrasante
- ✓ No tóxico
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Fast action
- ✓ Controlled foam
- ✓ Concentrated product
- ✓ High degreasing power
- ✓ Non toxic
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Rápida ação.
- ✓ Espuma controlada.
- ✓ Produto concentrado.
- ✓ Alto poder desengordurante.
- ✓ Não toxico.
- ✓ Perfumado.

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 149	▲ Ref. 150

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Crystal

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Cristalizador, vitrificador y sellador de superficies calcáreas.**

MATERIALES: Mármol y Terrazo.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación con máquina rotativa (100%): Rociar el producto puro sobre la superficie a tratar. Dejar unos segundos y pasar la máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) con lana de acero hasta conseguir el brillo deseado. Proteger del frío. Agitar bien antes de usar. En periodos largos de almacenamiento o cambios bruscos de temperatura puede surgir una ligera decantación. En estos casos, se recomienda agitar varias veces el envase hasta la completa homogeneización del producto.

EN **Crystallizer, vitrificator and sealer of stone surfaces.**

MATERIALS: Marble and Terrazo.

APPLICATION & DOSAGE »

Application with rotating machine (100%): Sprinkle the pure product on the surface to be treated. Leave a few seconds and pass the low-speed rotating machine (140-250rpm) with steel wool until achieving the desired shine. Protect form cold. Shake well before using. For long periods of storage or sudden temperature changes there may be a slight decant. In these cases, it is recommended to shake the container several times until complete homogenization of the product.

PT **Cristaliza, vitrifica e sela as superficies calcáreas.**

MATERIAIS: Mármores e Terrazzo.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação com máquina rotativa(100%): Roçar o produto puro sobre a superficie a tratar. Deixar atuar alguns segundos e pasar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250 r.p.m.) com lã de aço até conseguir o brilho desejado. Proteger do frío. Agitar bem antes de usar. Em periodos largos de armazenamento ou mudanças fortes de temperatura pode surgir uma ligeira decantação. Nesses e casos, é recomendavel agitar varias vezes a embalagem até a completa homogeneização do produto. completa homogeneización del producto.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Antideslizante
- ✓ Brillo duradero
- ✓ Incrementa la dureza del pavimento
- ✓ Brillo espejo
- ✓ Producto concentrado

EN
- ✓ Non slipping
- ✓ Lasting shine
- ✓ Increase in hardness of the floor
- ✓ Mirror shine
- ✓ Concentrated product

PT
- ✓ Antideslizante
- ✓ Brilho duradouro
- ✓ Aumenta a dureza do pavimento
- ✓ Brilho espelho
- ✓ Produto concentrado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 151	▲ Ref. 152

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Wax Protector

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Cera protectora y auto-abrillantadora. Sellador de superficies porosas.**

MATERIALES: Terrazo, mármol, cemento, PVC, Linoléo, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Aplicar WAX PROTECTOR puro sobre la superficie a tratar, perfectamente decapada, con aplicador adecuado. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento del brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. Para superficies muy porosas se recomienda diluir el producto al 50% (500ml de agua + 500ml de producto) para aplicar la primera mano. **Recomendaciones:** Para restaurar la protección o el brillo sobre el pavimento, previamente tratado con WAX PROTECTOR, se recomienda pasar la máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) con DISCO FLOOR PAD de color blanco, para restaurar la película protectora. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC. Proteger del hielo.

EN **Self-shining and protecting wax. Porous surface sealer.**

MATERIALS: Terrazzo, marble, cement, PVC, linoleum, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (100%): Apply pure WAX PROTECTOR on the surface to be treated, perfectly pickled, with appropriate applicator. If necessary give a second coat for added protection and increased shine, let it dry at least two hours before applying the second coat. For very porous surfaces it is recommended to dilute the product at 50% (500ml water + 500ml of product) to apply the first coat. **Recomendations:** To restore the protection or shine on the floor, previously treated with WAX PROTECTOR, it is recommended passing the low-speed rotating machine (140-250 r.p.m.) with white FLOOR PAD, to restore the protective film. Do not apply product at temperatures below 5ºC. Protect from ice.

PT **Protetor, sela as superfícies muito porosas e dá brilho.**

MATERIAIS: Baldosa, Mármore, Cimento, PVC, Linoléo, etc.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual (100%): Aplicar WAX-PROTECTOR puro sobre a superficie a tratar, perfeitamente decapada, com aplicador adequado. Se for necessário dar uma segunda capa para uma maior proteção ou aumento do brilho, deixar secar um mínimo de duas horas antes de aplicar a segunda demão. Para superficies muito porosas é recomendável diluir o produto a 50% (500 ml de agua + 500 ml de produto) para aplicar a primeira mão. **Recomendações:** Para restaurar a proteção ou o brilho sobre um pavimento, previamente tratado com WAX PROTECTOR, se recomenda passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250 r.p.m.) com DISCO FLOOR PAD de cor branco, para restaurar a camada protetora. Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5ºC. Proteger do gelo.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Autobrillante
- ✓ Brillo espectacular
- ✓ Producto concentrado
- ✓ Fácilmente decapable
- ✓ Alta resistencia al tráfico
- ✓ Duradero
- ✓ No tóxico
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Self-shine
- ✓ Spectacular shine
- ✓ Concentrated product
- ✓ Easy pickling
- ✓ High resistance to traffic
- ✓ Long-lasting
- ✓ Non toxic
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Autobrilhante.
- ✓ Brilho espectacular.
- ✓ Produto concentrado.
- ✓ Fácilmente decapável.
- ✓ Alta resistência ao trafego.
- ✓ Duradouro.
- ✓ Não toxico.
- ✓ Perfumado.

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
Ref. 153	Ref. 154

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Protector Plus

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Repelente de agua y aceite. Antigraffiti.**

MATERIALES: Piedra natural y artificial, hormigón, cemento, barro, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Aplicar PROTECTOR PLUS puro sobre la superficie a tratar, perfectamente limpia, mediante brocha o rodillo. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento en el brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. **Recomendaciones:** Usar protección adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. No fumar durante su aplicación. Debe preservarse del calor y el fuego.

EN **Water and Oil repeller. Anti-graffiti.**

MATERIALS: Natural and artificial stone, concrete, cement, clay, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (100%): Apply pure PROTECTOR PLUS on the perfectly clean surface to be treated, by brush or roller. If necessary give a second coat for added protection and increased shine, let it dry at least two hours before applying the second coat. **Recomendations:** Use suitable protection: gloves and glasses. For interior surfaces and prolonged use, it is recommended using mask. No smoking during application. Should be preserved from heat and fire.

PT **Protetor hidro-oleofungante de superficies.**

MATERIAIS: Pedra natural e artificial, Concreto, cimento, barro, etc.

MODO DE EMPREGO »

Aplícação manual (100%) Aplicar PROTECTOR PLUS puro sobre a superficie a tratar perfeitamente limpa, com um pincél ou escova. Se for necessário dar uma segunda camada para uma maior proteção ou aumento do brilho, deixar secar um mínimo de duas horas antes de aplicar a segunda camada. **Recomendações:** Usar proteção adequada: luvas e óculos. Para superficies cobertas e um uso prolongado é recomendavel o uso de mascaras de proteção. Não fumar durante a sua aplicação. Deve-se preservar do calor e do fogo.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Evita las manchas de graffiti
- ✓ Impermeabilizante
- ✓ Evita la aparición de manchas
- ✓ No modifica el color
- ✓ Evita eflorescencias
- ✓ Resistente a la luz solar
- ✓ Resistente ante agentes atmosféricos
- ✓ Duradero

EN
- ✓ Avoids graffiti marks
- ✓ Waterproof
- ✓ Prevents staining
- ✓ No colour change
- ✓ Prevents efflorescence
- ✓ Resistant to sunlight
- ✓ Resistant to climatic agents
- ✓ Long-lasting

PT
- ✓ Evita as manchas de grafiti.
- ✓ Impermeabilizante.
- ✓ Evita o aparecimento de manchas.
- ✓ Não altera a cor.
- ✓ Evita eflorescencias.
- ✓ Resistente a luz Solar.
- ✓ Resistente aos agentes atmosféricos.
- ✓ Duradouro.

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 158	▲ Ref. 159

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

eco WATER BASE

QUÍMICOS CHEMICALS

Protector Plus ECO

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

ES **Repelente de agua y aceite, en base agua.**

MATERIALES: Piedra natural y artificial, hormigón, cemento, barro, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Aplicar PROTECTOR PLUS ECO puro sobre la superficie a tratar, perfectamente limpia, mediante brocha o rodillo. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento en el brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. **Recomendaciones:** Usar protección adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. No fumar durante su aplicación. Debe preservarse del calor y el fuego.

EN **Water and Oil repeller, water base.**

MATERIALS: Natural and artificial stone, concrete, cement, clay, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (100%): Apply pure PROTECTOR PLUS ECO on the perfectly clean surface to be treated, by brush or roller. If necessary give a second coat for added protection and increased shine, let it dry at least two hours before applying the second coat. **Recomendations:** Use suitable protection: gloves and glasses. For interior surfaces and prolonged use, it is recommended using mask. No smoking during application. Should be preserved from heat and fire.

PT **Protetor hidro-oleofungante de superficies, à base água.**

MATERIAIS: Pedra natural e artificial, Concreto, cimento, barro, etc.

MODO DE EMPREGO »

Aplícação manual (100%) Aplicar PROTECTOR PLUS ECO puro sobre a superficie a tratar perfeitamente limpa, com um pincél ou escova. Se for necessário dar uma segunda camada para uma maior proteção ou aumento do brilho, deixar secar um mínimo de duas horas antes de aplicar a segunda camada. **Recomendações:** Usar proteção adequada: luvas e óculos. Para superficies cobertas e um uso prolongado é recomendavel o uso de mascaras de proteção. Não fumar durante a sua aplicação. Deve-se preservar do calor e do fogo.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Evita las manchas de graffiti
- ✓ Impermeabilizante
- ✓ Evita la aparición de manchas
- ✓ No modifica el color
- ✓ Evita eflorescencias
- ✓ Resistente a la luz solar
- ✓ Resistente ante agentes atmosféricos
- ✓ Duradero

EN
- ✓ Avoids graffiti marks
- ✓ Waterproof
- ✓ Prevents staining
- ✓ No colour change
- ✓ Prevents efflorescence
- ✓ Resistant to sunlight
- ✓ Resistant to climatic agents
- ✓ Long-lasting

PT
- ✓ Evita as manchas de grafiti.
- ✓ Impermeabilizante.
- ✓ Evita o aparecimento de manchas.
- ✓ Não altera a cor.
- ✓ Evita eflorescencias.
- ✓ Resistente a luz Solar.
- ✓ Resistente aos agentes atmosféricos.
- ✓ Duradouro.

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 400	▲ Ref. 401

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Protector & Shine

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Realzador hidrofugante y protector de superficies.**

MATERIALES: Piedra natural y artificial, hormigón y cemento, ladrillo, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Aplicar PROTECTOR & SHINE puro sobre la superficie a tratar,(pavimentos, zócalos, cantos, fachadas, etc) perfectamente limpias, mediante brocha, aplicador adecuado o pulverizador. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento en el brillo, dejar secar un mínimo de dos horas antes de aplicar la segunda mano. **Recomendaciones:** Usar protección adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. No fumar durante su aplicación. Debe preservarse del calor y el fuego

EN **Protector, enhancer and water repellent of surfaces.**

MATERIALS: Natural and articifial stone, concrete, cement, brick, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (100%): Apply pure PROTECTOR & SHINE on the surface to be treated (floors, baseboards, edges, facades, etc) perfectly clean, with a brush, applicator or suitable spray gun. If necessary give a second coat for added protection and increased shine, let it dry at least two hours before applying the second coat. **Recommendations:** Use suitable protection: gloves and glasses. For interior surfaces and prolonged use, it is recommended using mask. No smoking during application. Should be preserved from heat and fire.

PT **Realçador hidrofugante e protetor de superficies.**

MATERIAIS: Pedra natural e artificial, concreto cimento, ladrillo, etc.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação Manual (100%): Aplicar PROTECTOR & SHINE puro sobre a superficie a tratar, (pavimentos, cantos, etc) perfeitamente limpas, e com um pincél, aplicador adequado ou pulverizador. Se for necessário dar uma segunda camada para maior proteção ou aumento no brillo, deixar secar um mínimo de duas horas antes de aplicar a segunda camada. **Recomendações:** Usar proteção adequada: luvas e óculos. Para superficies cobertas e uso prolongado é recomendavel o uso de mascaras de proteção. Não fumar durante a sua aplicação. Deve-se preservar do calor e fogo.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Intensifica el color elegido
- ✓ Proporciona un efecto mojado
- ✓ Evita eflorescencias
- ✓ Homogeneiza el tono
- ✓ Resistente a la luz solar
- ✓ Resistente ante agentes atmosféricos
- ✓ Impermeabilizante

EN
- ✓ Intensifies the selected colour
- ✓ Provides a wet effect
- ✓ Prevents efflorescence
- ✓ Homogenizes the tone
- ✓ Sunlight resistant
- ✓ Resistant to climatic agents
- ✓ Waterproof

PT
- ✓ Intensifica a cor escolhida
- ✓ Proporciona um efeito molhado
- ✓ Evita eflorescencias
- ✓ Homogeniza o tom
- ✓ Resistente a luz Solar
- ✓ Resistente aos agentes atmosféricos
- ✓ Impermeabilizante

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 155	▲ Ref. 156

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Crystal Protector

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Auto-abrillantador y protector de superficies no pulidas.**

MATERIALES: Piedra Natural y artificial, hormigón, cemento, etc.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Aplicar CRYSTAL PROTECTOR puro sobre las superficies a tratar, (cantos, zócalos, etc) perfectamente limpias, mediante brocha, aplicador adecuado o pulverizador. Si fuese necesario dar una segunda capa para mayor protección o incremento en el brillo, dejar secar un mínimo de 20 minutos antes de aplicar la segunda mano. **Recomendaciones:** Usar protección adecuada: guantes y gafas. Para superficies cubiertas y uso prolongado se recomienda el uso de mascarilla. No fumar durante su aplicación. Debe preservarse del calor y el fuego.

EN **Self-polisher and protector of non-polished surfaces.**

MATERIALS: Natural and artificial Stone, croncrete, cement, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual Application (100%): Apply pure CRYSTAL PROTECTOR on the surface to be treated, (edges, socles, etc) perfectly clean with a brush, an adequate applicator or spray. If necessary give a second coat or more protection for increase in the shine, allow drying at least 20 minutes before applying the second coat. **Recomendations:** Use appropriate protection: gloves and glasses. For covered surfaces and extended use, the use of mask is recommended. Do not smoke during application. Should be preserverd from heat and fire.

PT **Auto-brilho e protetor de superficies não polidas.**

MATERIAIS: Pedra Natural e artificial, concreto, cimento, etc.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual (100%): Aplicar CRYSTAL PROTECTOR puro sobre as superficies a tratar perfeitamente limpas, com um pincél, aplicador adequado ou pulverizador. Se for necessário dar uma segunda camada para uma maior proteção ou aumento do brillo, deixar secar um mínimo de 20 minutos antes de aplicar a segunda camada. **Recomendações:** Usar proteção adequada: luvas e óculos. Para superfícies cobertas e uso prolongado é recomendavel o uso de mascaras de proteção. Não fumar durante a sua aplicação. Deve-se preservar do calor e fogo.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Barniz auto-brillante
- ✓ Impermeabilizante
- ✓ Evita eflorescencias
- ✓ Homogeneiza el tono
- ✓ Resistente a luz solar
- ✓ Resistente ante agentes atmosféricos
- ✓ Duradero
- ✓ Producto concentrado

EN
- ✓ Self-shining varnish
- ✓ Waterproof
- ✓ Avoids efflorescence
- ✓ Homogenizes tone
- ✓ Sunlight resistant
- ✓ Resistant to atmospheric agents
- ✓ Long-lasting
- ✓ Concentrated product

PT
- ✓ Verniz auto-brillante
- ✓ Impermeabilizante
- ✓ Evita eflorescencias
- ✓ Homogeneiza o tom
- ✓ Resistente a luz solar
- ✓ Resistente ante agentes atmosféricos
- ✓ Duradouro
- ✓ Produto concentrado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 207	▲ Ref. 208

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Deter-Metallic Wax

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Cera metalizada auto-brillante con agentes limpiadores.**

MATERIALES: Terrazo, mármol, cemento, Pvc, linóleo, etc.

MODO DE EMPLEO »

Protección (100%): Aplicar DETER-METALLIC WAX puro sobre la superficie a tratar con aplicador adecuado. Aplicar dos manos, dejando secar entre capa y capa de 1 a 2 horas. No es recomendable aplicar capas sucesivas de producto. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC. **Mantenimiento (3-5%):** Para el lavado y mantenimiento de pavimentos tratados previamente con DETER-METALLIC WAX, diluir de 300-500ml de DETER-METALLIC WAX en 10litros de agua. Aplicar la disolución sobre el pavimento con fregona o mopa. **Recomendaciones:** Para conseguir una protección duradera y un brillo metálico intenso, se recomienda pasar la máquina de alta o super-alta velocidad (800-1200r.p.m.) con DISCO FLOOR PAD adecuado, una vez seco el pavimento. De esta forma se crea o restaura la película metalizada.

EN **Metallic self shining wax with cleaning agents.**

MATERIALS: Terrazzo, marble, concrete, Pvc, linoleum, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Protection (100%): Apply pure DETER-MATELLIC WAX on surfaces to be treated with appropriate applicator. Apply two coats, let it dry from 1 to 2 hours before applying second coat. It is not advisable to apply successive layers of product. Do not apply the product at inferior temperatures of 5ºC. **Maintenance (3-5%):** For washing and maintenance of petreated pavements with DETER.-METALLIC WAX, dilute 300-500ml of DETER-METALLIC WAX in 10 liters of water. Apply the solution on the floor with mop. **Recommendations:** To achieve lasting protection and a bright metallic shine, it is recommended to use the machine at high or super-high speeds (800-1200 r.p.m.) with appropriate FLOOR PAD once the surface is dry. This will create or restore the metallized film.

PT **Cera metalizada reticulada com agentes de limpeza.**

MATERIAIS: Baldosa, Mármore, Cimento, PVC, etc.

MODO DE EMPREGO »

Proteção (100%): Aplicar DETER-METALLIC WAX puro sobre a superficie a tratar com aplicador adequado. Aplicar duas demãos, deixando secar entre cada demão de 1 a 2 horas. Não é recomendavel aplicar capas sucessivas do producto. Não aplicar o produto a temperaturas inferiores a 5ºC. **Manutenção (3-5%):** Para a lavagem e a manutenção dos pavimentos tratados previamente com DETER-METALLIC WAX, diluir de 300-500 ml de DETER-METALLIC WAX em 10 litros de agua. Aplicar a disolução sobre o pavimento com esfregona ou pano. **Recomendações:** Para conseguir uma proteção duradoura e um brilho metálico intenso, é recomendavel passar a máquina de alta ou super-alta velocidade (800-1200 r. p.m.) com DISCO FLOOR PAD adequado, uma vez seco o pavimento. De esta forma vai ser criado ou restaurado a camada metalizada.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Autobrillante
- ✓ Brillo metálico intenso
- ✓ Alta resistencia al tráfico
- ✓ Fácilmente decapable
- ✓ Resistente al agua y el alcohol
- ✓ Producto concentrado
- ✓ Duradero
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Self-shining
- ✓ Intensive metallic shine
- ✓ High resistance to traffic
- ✓ Easy pickling
- ✓ Water and alcohol resistent
- ✓ Concentrated product
- ✓ Long-lasting
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Autobrilhante
- ✓ Brilho metálico intenso
- ✓ Alta resistencia ao trafego
- ✓ Fácilmente decapavél
- ✓ Resistente a agua e ao álcool
- ✓ Produto concentrado
- ✓ Duradouro
- ✓ Perfumado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
Ref. 164	Ref. 165

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Deter & Main

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Detergente mantenedor del brillo.

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación Manual (1-3%): Diluir de 100 a 300ml de DETER & MAIN en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar. **Aplicación con máquina fregadora (0,5-1,5%):** Diluir 50 a 100ml de DETER & MAIN en 10 litros de agua según nivel de suciedad, dentro del déposito de agua limpia de la máquina fregadora. Empezar a fregar según instrucciones de la máquina fregadora. **Aplicación con máquina rotativa (2-4%):** Para la limpieza y mantenimiento de pavimentos tratados previamente con DETER-METALLIC-WAX, WAX PROTECTOR o CRYSTAL, diluir de 200 a 400ml de DETER & MAIN en 10 litros de agua según nivel de suciedad, y distribuirlos con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Pasar máquina rotativa de baja velocidad (140-250 r.p.m.) y DISCO FLOOR PAD de color blanco para aumentar el nivel del brillo. Aclarar y recoger la suciedad, preferentemente, con aspirador de líquidos.

EN Shine Maintainer Detergent.

MATERIALS: All type of materials.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application (1-3%): Dilute 100 to 300ml of DETER & MAIN in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse. **Scrubbing machine application (0,5-1,5%):** Dilute 50 to 100ml of DETER & MAIN in 10 liters of water according to dirt level, inside the tank with clean water. Start by scrubbing according to the scrubbing machine instructions. **Rotating machine application (2-4%):** For cleaning and maintaining floors, previously treated with DETER-METALLIC-WAX, WAX PROTECTOR o CRYSTAL, dilute from 200 a 400ml of DETER & MAIN in 10 liters of water according to dirt level, and distribute with mop to clean the surface. Use low-speed rotating machine (140-250r.p.m.) and white FLOOR PAD to increase the shining level. Rinse and pick up dirt, preferably with wet vacuum.

PT Detergente para manter o brilho.

MATERIAIS: Todo tipo de materiais.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação Manual (1-3%): Diluir de 100 a 300ml de DETER & MAIN em 10 litros de água segundo nivel de sujidade. Aplicar com esfregona ou pano sobre a superficie a limpar. Deixar atuar alguns minutos e limpar. **Aplicação com máquina de esfregar (0,5-1,5%):** Diluir de 50 a 100 ml de DETER & MAIN em 10 litros de agua segundo nivel de sujidade, dentro do déposito de água limpa da máquina de esfregar. Começar a esfregar segundo as instruções da máquina. **Aplicação com máquina rotativa (2-4%):** Para a limpeza e manutenção dos pavimentos tratados previamente com DETER-METALLIC-WAX, WAX PROTECTOR ou CRYSTAL, diluir de 200 a 400 ml de DETER & MAIN em 10 litros de água segundo o nivel de sujidade, e distribuir-los com esfregona ou pano sobre a superficie a limpar. Passar a máquina rotativa de baixa velocidade (140-250 r.p.m) e o DISCO FLOOR PAD de cor branco para aumentar o nivel de brilho. Limpar e recolher a sujidade preferentemente com um aspirador de líquidos.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Efecto desodorante
- ✓ Producto concentrado
- ✓ pH neutro
- ✓ Secado rápido
- ✓ No tóxico
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Controlled foam
- ✓ Deodorant effect
- ✓ Concentrated product
- ✓ pH neutro
- ✓ Fast drying
- ✓ Non toxic
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Efeito desodorizante
- ✓ Produto concentrado
- ✓ pH neutro
- ✓ Secagem rápido
- ✓ Não tóxico
- ✓ Perfumado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
Ref. 160	Ref. 161

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Deter-Hygienic

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Detergente higienizante.

MATERIALES: Todo tipo de materiales.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual para eliminación de Moho, Verdín y Algas (10-20%): Diluir de 1000 a 2000ml de DETER-HYGIENIC en 10 litros de agua según el nivel de suciedad. Aplicar con cepillo o brocha sobre la superficie a limpiar y dejar actuar unos minutos. Por último aclarar preferiblemente con agua caliente frotando enérgicamente la superficie. **Aplicación con máquina alta presión para eliminación de Moho, Verdín y Algas (2-5%):** Introducir DETER-HYGIENIC puro dentro de la máquina de alta presión. Regular el potenciómetro de la máquina del 2 al 5% dependiendo del nivel de suciedad a eliminar. Aplicar la disolución del producto sobre la superficie a limpiar según las instrucciones de la máquina. Por último aclarar con agua. **Higienización (1-3%):** Diluir de 100 a 300ml de DETER-HYGIENIC en 10 litros de agua según nivel de suciedad. Aplicar con fregona o mopa sobre la superficie a limpiar. Dejar actuar unos minutos y aclarar. **Desodorización (100%).** Aplicar DETER-HYGIENIC puro, a través de una esponja o bayeta, sobre la superficie a limpiar.

EN Hygienic Detergent

MATERIALS: All type of materials.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application to remove moss, green deposits and algae (10-20%): Dilute 1000 to 2000ml of DETER-HYGIENIC in 10 liters of water according to dirt level. Apply with brush on surface to clean and leave for several minutes. Finally clarify preferably with hot water vigorously rubbing the surface. **Application with high-pressure machine to remove moss, green deposits and algae (2-5%):** Introduce pure DETER-HYGIENIC in the high-pressure machine. Adjust the potentiometer of the machine 2 to 5% depending on the level of dirt to remove. Apply the product solution on the surface to be cleaned according to the machine instructions. Finally rinse with water. **Hygienic treatment(1-3%).** Dilute 100 to 300ml of DETER-HYGIENIC in 10 liters of water according to dirt level. Apply with mop to clean the surface. Leave on for a few minutes and rinse. **Deodorisation(100%):** Apply pure DETER-HYGIENIC with a sponge or cloth on the surface to be cleaned.

PT Detergente higienizante.

MATERIAIS: Todo tipo de materiais.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual para eliminação de Mofo, bolor e musgo (0-20%): Diluir de 1000 ml a 2000 ml de DETER-HYGIENIC em 10 litros de água segundo o nivel de sujidade. Aplicar com escova ou pincel sobre a superficie a limpar e deixar atuar alguns minutos. Por último limpar com água quente esfregando enérgicamente a superficie. **Aplicação com a máquina rotativa para eliminação de Mofo, bolor e musgo (2-5%):** Introduzir DETER-HYGIENIC puro dentro da máquina de alta pressão. Regular o potenciómetro da máquina de 2 a 5% dependendo do nivel de sujidade a eliminar. Aplicar a dissolução do produto sobre a superficie a limpar segundo as instruções da máquina. Por último limpar com água. **Higienização (1-3%):** Diluir de 100 a 300 ml de DETER-HYGIENIC em 10litros de água segundo o nivel de sujidade. Aplicar com esfregona ou um pano sobre a superficie a limpar. Deixar atuar alguns minutos e limpar. **Desodorização (100%):** Aplicar DETER-HYGIENIC puro, através de uma esponja ou pano, sobre a superficie a limpar.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Elimina Moho, Verdin y Algas
- ✓ Con Amonios Cuaternarios
- ✓ Bactericida y Bacteriostático
- ✓ Poder desodorante
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Producto concentrado
- ✓ pH neutro
- ✓ Perfumado

EN
- ✓ Remove Moss, Green and Algae
- ✓ Quarternary Ammonium Compounds
- ✓ Bactericidal and Bacteriostatic
- ✓ Deodorant power
- ✓ Controlled foam
- ✓ Concentrated product
- ✓ pH neutro
- ✓ Perfumed

PT
- ✓ Elimina mofo, bolor e musgo
- ✓ Com Armonios cuaternarios
- ✓ Bactericida e Bacteriostático
- ✓ Poder desodorizante
- ✓ Espuma controlada
- ✓ Produto concentrado
- ✓ pH neutro
- ✓ Perfumado

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 162	▲ Ref. 163

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Tint

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Tinte para la Piedra.**

MATERIALES: Piedra natural y artificial, hormigón y cemento, etc.

MODO DE EMPLEO »

Administrar el tinte una vez finalizado el proceso de pulido, mediante aplicación manual o dispensadores automáticos. A continuación se debe eliminar el exceso de tinte, frotando la superficie con una mopa de algodón o fieltro de lana. Su secado será inmediato y los resultados visibles en el acto.

EN **Stone Tint.**

MATERIALS: Natural and artificial stone, concrete, cement, etc.

APPLICATION & DOSAGE »

Apply the tint once the polishing process is finished, by manual application or automatic dispensers. Next, remove the tint excess rubbing the surface with a wool mop or wool felt. The drying process is immediate and the results are visible on the spot.

PT **Tinta para a Pedra.**

MATERIAIS: Pedra natural e artificial, Concreto e cimento, etc.

MODO DE EMPREGO »

Administrar a tinta uma vez finalizada o proceso de polido, mediante aplicação manual ou dispensadores automáticos. A continuação se deve eliminar o exceso de tinta, esfregando a superficie com um pano de algodão ou filtro de lã. Seca de imediato e os resultados são visiveis no ato.

Colores disponibles / Available colours / Cores disponíveis:

Negro, Marrón, Verde, Rojo, Azul, Gris / Black, Brown, Green, Red, Blue, Grey / Preto, Marrom, Verde, Vermelho, Azul, Cinza

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Tinte para Piedra, formulado especialmente para modificar o incrementar su tonalidad o color.
- ✓ Una vez seco, la Piedra quedará perfectamente tintada con un resultado asombroso.

EN
- ✓ Stone tint, specially formulated to modify or increase the tone or colour.
- ✓ Once dry, the Stone will be perfectly tinted with an astonishing result.

PT
- ✓ Tinta para Pedra, fórmula especialmente criada para modificar ou aumentar sua tonalidade ou cor.
- ✓ Uma vez seco, a Pedra ficará perfeitamente pintada com um resultado assombroso.

CONTAINER

1 Liter	5 Liters
12 Units /Box	4 Units /Box
Ref. 217	Ref. 218

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

HERRAMIENTAS TOOLS

Ref. 264

SOLID WAX

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES **Cera en pasta reparadora y abrillantadora.**

MATERIALES: Mármol, Granito, Travertinos y otras superficies duras.

MODO DE EMPLEO »

Aplicación manual (100%): Extender Solid Wax sobre la superficie a tratar con un paño de algodón y realizando movimientos circulares, para su perfecta distribución, asegurándonos de que penetre bien en los microporos y fisuras que pudieran existir. Dejar actuar al producto durante 10 minutos y a continuación frotar suavemente la superficie, con otro paño limpio de algodón. El resultado será una superficie protegida sin poros ni fisuras y con un brillo espectacular.

EN **Restoring and shining wax paste.**

MATERIALS: Marble, Granite, Travertine and other hard surfaces.

APPLICATION & DOSAGE »

Manual application: Extend Solid Wax on the surface to be treated with a cotton cloth and with circular movements, for a perfect distribution, ensuring that it penetrates well into the micropores and fissures that may exist. Leave the product for 10 minutes and then gently rub the surface with another clean cotton cloth. The result is a protected surface without pores or cracks and with a spectacular shine.

PT **Cera em pasta reparadora e para dar brilho.**

MATERIAIS: Mármore, Granito, Travertinos e otras superficies duras.

MODO DE EMPREGO »

Aplicação manual (100%): Extender Solid Wax sobre a superficie a tratar con um pano de algodão realizando movimentos circulares para a sua perfeita distribuição, assegurando assim que penetra bem nos microporos e fissuras que possam existir. Deixar atuar o produto durante 10 minutos e depois esfregar suavemente a superficie, com outro pano limpo de algodão. O resultado será uma superficie protegida sem poros nem fissuras e com um brilho espectacular.

Colores disponibles / Available colours / Cores disponíveis: Negro, Rojo y Neutro / Black, Red and Neutral / Petro, Vermelho e Neutro

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Restaura el brillo original
- ✓ Brillo espejo
- ✓ Repara poros y fisuras
- ✓ Hidrofugante
- ✓ Alta resistencia al tráfico
- ✓ Duradero

EN
- ✓ Easy application
- ✓ Restores original shine
- ✓ Mirror shine
- ✓ Repair s pores and fissures
- ✓ Water repellent
- ✓ High-resistance to traffic
- ✓ Long -lasting

PT
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Restaura o brilho original
- ✓ Brilho espelho
- ✓ Repara os poros e fissuras
- ✓ Hidrofugante
- ✓ Alta resistencia ao trafego
- ✓ Duradouro

1 Liter
12 Units /Box

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

ANTI-SLIP

QUÍMICOS CHEMICALS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

ES **Tratamiento especial antideslizante.**

MATERIALES: Mármoles, Granitos y todo tipo de superficies duras.

MODO DE EMPLEO »

Limpiar la superficie a tratar. A continuación aplicar ANTI-SLIP pulverizándolo homogéneamente y esperar de 2 a 10 minutos hasta que seque. Un vez transcurrido este tiempo, aclarar con agua y secar posteriormente. La superficie estará lista para su uso y completamente segura para el tránsito de personas. **CARACTERÍSTICAS:** ANTI-SLIP es un producto de alto poder antideslizante, especialmente estudiado para evitar caídas en zonas recién fregadas o incluso zonas húmedas como pies de ducha, en hogares, hoteles, hospitales, geriátricos, zonas de ocio, etc. ANTI-SLIP crea microporos sobre la superficie tratada que actúan como ventosas, logrando un coeficiente de fricción >0.75 **ADVERTENCIAS:** No sobrepasar nunca el tiempo de espera indicado. No aplicar sobre Mármol, Granito u otras piedras naturales con BRILLO.

EN **Special anti slip treatment.**

MATERIALS: Marble, Granite and all types of hard surfaces.

APPLICATION & DOSAGE »

Clean the surface to be treated. Then apply ANTI-SLIP spraying evenly and wait 2 to 10 minutes until dry. When this time has elapsed, rinse with water and dry afterwards. The surface is ready for use and completely safe for foot traffic. **FEATURES:** ANTI-SLIP is a high power non-slip product, specially designed to prevent falls in newly scoured areas or wet areas like shower feet in homes, hotels, hospitals, nursing homes, recreation areas, etc. ANTI-SLIP creates micropores on the surface that act as suction cups, making a friction coefficient> 0.75 **WARNINGS:** Never exceed the recommended withdrawal time. Do not use on polished and shiny marble, granite or other natural stones.

PT **Tratamento especial anti-deslizante.**

MATERIAIS: Mármores, Granitos e todo tipo de superficies duras.

MODO DE EMPREGO »

Limpar a superficie a tratar. A continuação aplicar ANTI-SLIP pulverizando homogeneamente e esperar de 2 a 10 minutos até que seque. Uma vez passado esse tempo, limpar com água e esperar secar. A superficie estará pronta para uso e completamente segura para o trafego de pessoas. **CARACTERÍSTICAS:** ANTI-SLIP é um produto de alto poder antideslizante, especialmente estudado para evitar quedas em zonas recem esfregadas ou até em zonas úmidas como banheiras, em casas, hoteis, hospitais, etc. ANTI-SLIP cria microporos sobre a superficie tratada que atua como ventosas, conseguindo um coeficiente de fricção > 0.75. **ADVERTÊNCIAS:** Não sobrepassar nunca o tempo de espera indicado. Não aplicar sobre Mármore, Granito ou otras pedras naturais com BRILHO.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Rápida acción
- ✓ Producto concetrado
- ✓ Perfumado
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Duradero
- ✓ Resistente al agua y el alcohol

EN
- ✓ Fast action
- ✓ Concentrated Product
- ✓ Scented
- ✓ Easy application
- ✓ Long lasting
- ✓ Resistant to water and alcohol

PT
- ✓ Rápida ação
- ✓ Produto concetrado
- ✓ Perfumado
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Duradouro
- ✓ Resistente a agua e ao alcohol

CONTAINER

500 ml	5 Liters
9 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 291	▲ Ref. 278

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

STONE KIT 3D

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

QUÍMICOS CHEMICALS

ES Kit ecológico de limpieza, abrillantado y protección.

MATERIALES: Mármoles, Granitos y todo tipo de piedras ornamentales.

Limpieza y abrillantado de Piedras ornamentales mediante un novedoso sistema que encapsula las partículas de suciedad y proporciona un brillo espectacular sobre la superficie al aplicarlo mediante bayetas de microfibra 3D. **MODO DE EMPLEO »** 1.- Pulverizar sobre la piedra a tratar. 2.- Extender con la 1ª bayeta para encapsular la suciedad. 3.- Utilizar la 2ª bayeta para abrillantar la superficie. Si se precisa de un brillo más intenso es posible pulverizar de nuevo sobre la superficie y utilizar la 2ª bayeta para abrillantar la Piedra. **CARACTERÍSTICAS: STONE KIT 3D** ha sido específicamente formulado para la limpieza y abrillantado de Piedras ornamentales mediante un novedoso sistema que encapsula las partículas de suciedad y proporciona un brillo espectacular sobre la superficie al aplicarlo mediante bayetas de microfibra 3D. Además, la Piedra quedará protegida contra la suciedad y tendrá propiedades hidrorrepelentes. **STONE KIT 3D** es un producto ecológico, biodegradable, inocuo, altamente efectivo y muy duradero.

EN Ecological cleaning, polishing and protecting kit.

MATERIALS: Marble, Granite and all types of ornamental stones.

APPLICATION & DOSAGE »

Cleaning and polishing of ornamental rocks/stones using a novel system that encapsulates dirt particles and provides a high shine on the surface when applied with microfiber 3D cloths. **INSTRUCTIONS:** 1.- Spray onto the stone to treat. 2.- Extending with the first cloth to encapsulate the dirt. 3.- Use the second cloth to polish the surface. If more shine is requested, it is possible spraying again on the surface and using the second cloth to polish the stone. **FEATURES: STONE KIT 3D** has been specifically formulated for cleaning and polishing of ornamental rocks using a novel system that encapsulates dirt particles and provides a high shine on the surface when applied with microfiber 3D cloths. Furthermore, the Stone will be protected against dirt and will have water-repellent properties. **STONE KIT 3D** is an ecological, biodegradable, harmless, highly effective and very long-lasting product.

PT Kit ecológico de limpeza, brilho e proteção.

MATERIAIS: Mármores, Granitos e todo tipo de pedras ornamentais.

MODO DE EMPREGO »

Limpeza e brilho das Pedras ornamentais mediante um novo sistema que elimina as partículas de sujidade e proporciona um brilho espectacular sobre a superficie apos aplicação atraves de dois panos de microfibra 3D. **MODO DE EMPREGO:** 1.- Pulverizar sobre a pedra a tratar. 2.- Extender com o 1º pano para eliminar a sujidade. 3.- Utilizar o 2º pano para dar brilho a superficie. Se for preciso de um brilho mais intenso é posivel pulverizar de novo sobre a superficie e utilizar o 2º pano para dar brilho a Pedra. **CARACTERÍSTICAS: STONE KIT 3D** foi especíalmente formulado para a limpeza e o brilho as Pedras ornamentais mediante um novo sistema que encapsula as partículas de sujidade e proporciona um brilho espectacular sobre a superficie a aplicar mediante panos de microfibra 3D. Ainda, a Pedra ficará protegida contra a sujidade e terá propriedades hidrorrepelentes. **STONE KIT 3D** é um produto ecológico, biodegradável, altamente efetivo e muito duradouro.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Ecológico
- ✓ Biodegradable
- ✓ Inocuo
- ✓ Altamente efectivo
- ✓ Muy duradero

EN
- ✓ Ecological
- ✓ Biodegradable
- ✓ Harmless
- ✓ Highly effective
- ✓ Very long-lasting

PT
- ✓ Ecológico
- ✓ Biodegradavel
- ✓ Inocuo
- ✓ Altamente efectivo
- ✓ Muito duradouro

* (En 500ml se incluyen 2 bayetas microfibra 3D
2 microfiber 3D cloths are included in 500ml
Em 500ml se inclui 2 panos de microfibra 3D)

CONTAINER

500 ml*	5 Liters
9 Units /Box	4 Units /Box
▲ Ref. 211500	▲ Ref. 2115000

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Bio-Paste Blue

QUÍMICOS
CHEMICALS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

ES

Pasta Lavamanos Azul Bio-Abrasiva.

MODO DE EMPLEO »

Pasta especial para el lavado de manos con partículas abrasivas que arrastran la suciedad rápidamente, sin agrietar la piel. Su profunda capacidad de limpieza lo hace idóneo para la eliminación de manchas grasientas o aceitosas, así como restos de masillas poliéster. Su perfume agradable y color azulado junto con agentes dermoprotectores, hacen que este producto sea apto para un uso general. Su fórmula BIODEGRADABLE, hace que sea totalmente respetuosa con el medio ambiente.

EN

Bio-Abrasive Blue soap paste.

APPLICATION & DOSAGE »

Special paste for hand washing with particles that drag the dirt quickly, without cracking or drying the skin. Its deep cleaning capacity is suitable to take away fat and oil stains, as well as polyester mastics. Its pleasant perfume and blue colour, together with dermoprotector agents, makes this product suitable even for general use. Its BIODEGRADABLE formula, makes it totally respectful with the environment.

PT

Pasta lava mãos Azul Bio Abrasiva.

MODO DE EMPREGO »

Pasta especial para a lavagem das mãos com partículas abrasivas que eliminam a sujidade rápidamente, sem prejudicar a pele. Sua profunda capacidade de limpeza faz dele idóneo para a eliminação de manchas gordurentas e oleosas, assim como eliminação de restos de massas poliéster. Seu perfume agradavel e cor azulado junto con agentes dermoprotectores, fazem que este produto seja apto para um uso geral. Sua fórmula BIODEGRADÁVEL, faz que seja totalmente respeituosa com o meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Rápida acción
- ✓ Producto concetrado
- ✓ Perfumado
- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Duradero
- ✓ Resistente al agua y el alcohol

EN
- ✓ Fast action
- ✓ Concentrated Product
- ✓ Scented
- ✓ Easy application
- ✓ Long lasting
- ✓ Resistant to water and alcohol

PT
- ✓ Rápida ação
- ✓ Produto concetrado
- ✓ Perfumado
- ✓ Fácil aplicação
- ✓ Duradouro
- ✓ Resistente a agua e ao alcohol

CONTAINER

1 Kg	5 Kgs	10 Kgs
1 Units /Box	1 Units /Box	1 Units /Box
▲ Ref. 186157	▲ Ref. 156557	▲ Ref. 1861057

Dosificador (para 10 kilos)
Dispenser (only for 10 kgs)
Dosificador (para 10 kilos)
1 Units /Box
▲ Ref. 1865785

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899

Pol. Ind. Las Atalayas. P.O.Box 20.002 · Avda. de la Antigua Peseta, 140 · 03114 Alicante (Spain) · Telf. (+34) 96 511 27 13 · Fax (+34) 96 511 73 58 · info@abrasivosalicante.com · **www.abrasivosalicante.com**

Macro-Paste

QUÍMICOS
CHEMICALS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIÇÃO

ES Pasta Lavamanos Macro-Abrasiva.

MODO DE EMPLEO »

Pasta especial para el lavado de manos con partículas abrasivas gruesas que arrastran la suciedad rápidamente, sin agrietar ni resecar la piel. Su profunda capacidad de limpieza lo hace idóneo para la eliminación de manchas grasientas o aceitosas, así como restos de masillas de poliéster. Su perfume agradable, junto con agentes dermoprotectores, hacen que este producto sea apto incluso para un uso general. Formulación respetuosa con el medio ambiente.

EN Macro-Abrasive soap paste.

APPLICATION & DOSAGE »

Special paste for hand washing with thick particles that drag the dirt quickly, without cracking or drying the skin. Its deep cleaning capacity is suitable to take away fat and oil stains, as well as polyester mastics. Its pleasant perfume, together with dermoprotector agents, makes this product suitable even for general use. Respectable formulation with the environment.

PT Pasta Lava mãos Macro Abrasiva.

MODO DE EMPREGO »

Limpeza e brilho das Pedras ornamentais mediante um Pasta especial para a lavagem das mãos com partículas abrasivas que eliminam a sujidade rápidamente, sem prejudicar a pele. Sua profunda capacidade de limpeza faz dele idóneo para a eliminação de manchas gordurentas e oleosas, assim como eliminação de restos de massas de poliéster. Seu perfume agradavel, junto con agentes dermoprotectores, fazem que este produto seja apto para um uso geral. Formulação de acordo com as normas de meio ambiente.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS

ES
- ✓ Perfume agradable.
- ✓ Contiene dermoprotectores.
- ✓ Con partículas gruesas que arrastran la suciedad.
- ✓ Disuelve grasas y aceites.
- ✓ Disuelve masillas de poliéster.
- ✓ Limpieza rápida y profunda.
- ✓ No agrieta ni reseca la piel.
- ✓ Respetuoso con el medio ambiente

EN
- ✓ Pleasant perfume.
- ✓ Contains dermoprotectores.
- ✓ With thick particles to drag the dirt.
- ✓ Dissolves fats and oils.
- ✓ Dissolves polyester mastics.
- ✓ Quick and deep cleaning.
- ✓ Does not crack or dry the skin.
- ✓ Respects the environment.

PT
- ✓ Perfume e cor agradável.
- ✓ Contém dermoprotectores.
- ✓ Com partículas que eliminam a sujidade.
- ✓ Dissolve gorduras e oleos.
- ✓ Dissolve massas de poliéster.
- ✓ Limpeza rápida e profunda.
- ✓ Não prejudica nem resseca a pele.
- ✓ Respeita a normas do meio ambiente

CONTAINER

1 Kg	5 Kgs	10 Kgs
1 Units /Box	1 Units /Box	1 Units /Box
▲ Ref. 186158	▲ Ref. 156558	▲ Ref. 1861058

Dosificador (para 10 kilos)
Dispenser (only for 10 kgs)
Dosificador (para 10 kilos)
1 Units /Box
▲ Ref. 1865885

El producto no contiene sustancias prohibidas según el reglamento (CE) nº 1907/2006 REACH
The product does not contain banned substances according to Regulation (CE) nº 1907/2006 REACH

ISO 9001:2008 **CERTIFICATED** Nº Reg: 94Q15899